

650-2000VA Line Interactive UPS

Line Interactive σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) με ψηφιακό έλεγχο μέσω μικροεπεξεργαστή. Η μοντέρνα σχεδίαση και το μικρό του μέγεθος το καθιστούν ιδανικό για χρήση στο σπίτι ή το γραφείο. Προσφέρει προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, σταθεροποίηση τάσης με AVR, έξυπνη διαχείριση μπαταρίας και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω USB. Διαθέτει οθόνη LED ή LCD για παρακολούθηση των βασικών λειτουργιών, ενώ υποστηρίζει αυτόματη επανεκκίνηση και ασφαλή απενεργοποίηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



COMPLETE APPLICATION PROTECTION



SOUND



SECURITY



NETWORKING



PC & GAMING



POS & CASH REGISTER



TV

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
- Οθόνη LED (για τα μοντέλα A) ή LCD οθόνη (για τα μοντέλα AP) για παρακολούθηση τάσης εισόδου / εξόδου και επιπέδου μπαταρίας
- Ψηφιακός έλεγχος βασισμένος σε μικροεπεξεργαστή
- AVR (Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης) με ενίσχυση και μείωση για σταθεροποίηση τάσης
- Αυτόματη ανίχνευση συχνότητας
- Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου
- Αυτόματος έλεγχος κατά την εκκίνηση
- Ψυχρή εκκίνηση
- Αυτόματη επανεκκίνηση όταν αποκαθίσταται το ρεύμα από το δίκτυο
- Αυτόματη αντιστοίχιση φάσης δικτύου ώστε η τάση εξόδου του inverter να έχει την ίδια φάση με την τάση του δικτύου, μειώνοντας τον χρόνο μεταγωγής και την αιχμή τάσης
- Έξυπνη διαχείριση μπαταρίας: αντιστάθμιση θερμοκρασίας για την επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, φόρτιση τριών σταδίων για μείωση του χρόνου επαναφόρτισης
- Αυτόματη φόρτιση σε λειτουργία OFF
- Δυνατότητα απενεργοποίησης χωρίς φορτίο (προαιρετικό)
- Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω θύρας USB (προαιρετικό)
- Αυτόματη ασφαλής απενεργοποίηση: συναγερμός συστήματος και αυτόματη απενεργοποίηση μέσω της θύρας USB σε επικοινωνία με υπολογιστή
- Προστασία τηλεφωνικής γραμμής / modem / fax (μόνο για τη σειρά AP)
- Δωρεάν λογισμικό για την παρακολούθηση και διαχείριση της συσκευής, αυτόματη αποθήκευση και ασφαλή απενεργοποίηση του υποστηριζόμενου εξοπλισμού (προαιρετικό)

LEO LED - LCD

LINE INTERACTIVE UPS **650-2000VA**



MODEL	LEO 650AP	LEO 850AP	LEO 1200AP	LEO 1500AP	LEO 2000AP
CODE	UPS.0785	UPS.0786	UPS.0787	UPS.0788	UPS.0790
Capacity	650 VA / 390 W	850 VA / 510 W8	1200 VA / 720 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
INPUT					
Voltage	100/110/120 V :80~150 VAC; 220/230/240 V:162~295 VAC (145~295 VAC optional)				
Frequency Range	50/60 Hz ± 10% (auto sensing)				
OUTPUT					
Power Factor	0,6				
Voltage	100/110/120 VAC ±10% or 220/230/240 VAC±10%				
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)	±10%				
Frequency Range (Batt. Mode)	50/60 Hz ±1% (auto sensing)				
Transfer Time	Typical 2-6 ms				
Waveform (Batt. Mode)	Simulated Sinewave				
Outlets	2 x Schuko		4 x Schuko		
DISPLAY (A/AP)					
	YES	YES	YES	YES	YES
USB (A/AP)					
	YES	YES	YES	YES	YES
BATTERY					
DC Voltage	12V		24V		
Battery Type & Number	12 V/7 Ah x 1	12 V 9 Ah x 1	12 V/7Ah x 2	12 V/9 Ah x 2	
Typical Recharge Time	4-6 hours recover to 90% capacity, 6-8h recharge time				
ALARM					
Battery Mode	Sounding every 10 seconds				
Low Battery	Sounding every second				
Overload	Sounding every 0.5 second				
Fault	Continuously sounding				
PROTECTION					
Full Protection	Short circuit, battery overcharge, overdischarge, overload, surge protection				
PHYSICAL					
Dimension, D X W X H (mm)	305 x 90 x 165		320 x 115 x 220		
Net Weight (kgs)	4,2	4,9	8,2	10,4	11
ENVIRONMENT					
Humidity	20-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing)				
Noise Level	Less than 45dB				
MANAGEMENT					
Optional USB	Supports: Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, Unix, Mac OS				

* All specs are subject to change without notice